



SCHEDA TECNICA




CANTELLO s.r.l.


VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL 011/22 66 280 FAX 011/22 66 553

Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610760011 - REA TO-644532 - CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V.

sito internet: www.cantello.it e-mail: cantello@cantello.it posta certificata: cantello@pec.cantello.info

INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.cantello.it

Codici/Ref.No.	 <p data-bbox="1252 504 1612 536">POWER WD 80.2 I TMT</p>
14434010001 (I)	
DATI TECNICI/TECHNICAL DATA	
Potenza max/Max power rating (w)	2500
Potenza nominale/Rated power (w)	2200
Tipologia filtro/Standard filter	Filtro tela/Textile filter
Capacità/Capacity (l)	80
Capacità utile/Effective capacity (l)	56
Portata aria/Air flow rate (l/s)	142
Depressione/Vacuum (mbar)	225 mbar
Rumorosità/Sound level Db(A)	62
Tipologia carrello/Trolley	Carrello in metallo, fusto basculante/Metal trolley with tilting system
scarico (si/no)/Drain hose (yes/no)	no
tipologia di scarico/Drain system	
lunghezza tubo aspirazione/Flexible hose	2,5 m
barra aspirazione (se std)/Gangway tool (opt)	si (solo optional)/yes(opt)
Peso/Weight (kg)	20,3
Dotazione standard/Standard accessories (Ø)	Ø40. Tubo flessibile 2,5 m, tubo rigido a "s", bocchetta pavimenti polvere, bocchetta pavimenti liquidi, pennello, lancia piatta, filtro tela, filtro di protezione nylon
	Ø 40. Flexible hose 2,5 m, suction tube "s", floor tool, squeegee tool, round brush, crevice tool, textile filter, nylon protection filter

Codici/Ref.No.	 <p style="text-align: center;">POWER WD 80.2 P/I TPT</p>
14401210001 (P)	
14454010001 (I)	
DATI TECNICI/TECHNICAL DATA	
Potenza max/Max power rating (w)	2500
Potenza nominale/Rated power (w)	2200
Tipologia filtro/Standard filter	Filtro tela/Textile filter
Capacità/Capacity (l)	80
Capacità utile/Effective capacity (l)	56
Portata aria/Air flow rate (l/s)	142
Depressione/Vacuum (mbar)	225 mbar
Rumorosità/Sound level Db(A)	62
Tipologia carrello/Trolley	Carrello plastica, fusto basculante/Trolley in antishock plastic material with tilting system
scarico (si/no)/Drain hose (yes/no)	no
tipologia di scarico/Drain system	
lunghezza tubo aspirazione/Flexible hose	2,5 m
barra aspirazione (se std)/Gangway tool (opt)	si (solo optional)/yes (opt)
Peso/Weight (kg)	19 (P)-20,3 (I) senza accessori/without accessories
Dotazione standard/Standard accessories (Ø)	Ø40. Tubo flessibile 2,5 m, tubo rigido a "s", bocchetta pavimenti polvere, bocchetta pavimenti liquidi, pennello, lancia piatta, filtro tela, filtro di protezione nylon
	Ø 40. Flexible hose 2,5 m, suction tube "s", floor tool, squeegee tool, round brush, crevice tool, textile filter, nylon protection filter