



# SCHEDA TECNICA




**CANTELLO** s.r.l.


VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL 011/22 66 280 FAX 011/22 66 553

Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610760011 - REA TO-644532 - CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V.

sito internet: [www.cantello.it](http://www.cantello.it) e-mail: [cantello@cantello.it](mailto:cantello@cantello.it) posta certificata: [cantello@pec.cantello.info](mailto:cantello@pec.cantello.info)

INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET [www.cantello.it](http://www.cantello.it)

Codici/Ref.No.	 <p><b>POWER WD 80.2 I TMT</b></p>
14434010001 (I)	
<b>DATI TECNICI/TECHNICAL DATA</b>	
Potenza max/Max power rating (w)	2500
Potenza nominale/Rated power (w)	2200
Tipologia filtro/Standard filter	Filtro tela/Textile filter
Capacità/Capacity (l)	80
Capacità utile/Effective capacity (l)	56
Portata aria/Air flow rate (l/s)	142
Depressione/Vacuum (mbar)	225 mbar
Rumorosità/Sound level Db(A)	62
Tipologia carrello/Trolley	Carrello in metallo, fusto basculante/Metal trolley with tilting system
scarico (si/no)/Drain hose (yes/no)	no
tipologia di scarico/Drain system	
lunghezza tubo aspirazione/Flexible hose	2,5 m
barra aspirazione (se std)/Gangway tool (opt)	si (solo optional)/yes(opt)
Peso/Weight (kg)	20,3
Dotazione standard/Standard accessories (Ø)	Ø40. Tubo flessibile 2,5 m, tubo rigido a "s", bocchetta pavimenti polvere, bocchetta pavimenti liquidi, pennello, lancia piatta, filtro tela, filtro di protezione nylon
	Ø 40. Flexible hose 2,5 m, suction tube "s", floor tool, squeegee tool, round brush, crevice tool, textile filter, nylon protection filter

Codici/Ref.No.	 <p style="text-align: center;"><b>POWER WD 80.2 P/I TPT</b></p>
14401210001 (P)	
14454010001 (I)	
<b>DATI TECNICI/TECHNICAL DATA</b>	
Potenza max/Max power rating (w)	2500
Potenza nominale/Rated power (w)	2200
Tipologia filtro/Standard filter	Filtro tela/Textile filter
Capacità/Capacity (l)	80
Capacità utile/Effective capacity (l)	56
Portata aria/Air flow rate (l/s)	142
Depressione/Vacuum (mbar)	225 mbar
Rumorosità/Sound level Db(A)	62
Tipologia carrello/Trolley	Carrello plastica, fusto basculante/Trolley in antishock plastic material with tilting system
scarico (si/no)/Drain hose (yes/no)	no
tipologia di scarico/Drain system	
lunghezza tubo aspirazione/Flexible hose	2,5 m
barra aspirazione (se std)/Gangway tool (opt)	si (solo optional)/yes (opt)
Peso/Weight (kg)	19 (P)-20,3 (I) senza accessori/without accessories
Dotazione standard/Standard accessories (Ø)	<p>Ø40. Tubo flessibile 2,5 m, tubo rigido a "s", bocchetta pavimenti polvere, bocchetta pavimenti liquidi, pennello, lancia piatta, filtro tela, filtro di protezione nylon</p>
	<p>Ø 40. Flexible hose 2,5 m, suction tube "s", floor tool, squeegee tool, round brush, crevice tool, textile filter, nylon protection filter</p>