



www.cantello.it



SCHEDA
TECNICA



TOTAL F

Detergente Forni



TF-750

Flacone 750 ml



TF-750-C

12 Flaconi 750 ml

pH 13

acido neutro **BASICO**

DESCRIZIONE - *DETERGENTE PER FORNI, FRIGGITRICI, PIATRE, GRIGLIE, ECC.*

Detergente liquido specifico per la rimozione di grassi carbonizzati.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Prodotto liquido incolore dal caratteristico odore pungente senza profumazione aggiunta nel rispetto della normativa HACCP.

ESEMPI DI UTILIZZO - *DOSAGGI E DILUIZIONI*

FORNI, FRIGGITRICI, PIATRE

Utilizzare il prodotto tal quale applicato direttamente sulle superfici da pulire (con vaporizzatore, spugna, pennello, ecc.)

Lasciare agire fino a completo scioglimento dei residui carbonizzati. Quindi strofinare e risciacquare accuratamente.

LE SUPERFICI DEVONO ESSERE FREDEDE.

PIANI DI COTTURA

Applicare il prodotto tal quale e lasciare agire il prodotto.

Quindi strofinare con fibre antigraffio e risciacquare accuratamente.

Per ottenere ottimi risultati estetici asciugare la superficie.

CAPPE IN ACCIAIO INOX

Diluito al 10% a seconda del grado di sporco da rimuovere. Dopo l'applicazione lasciare agire per circa 30 sec. quindi strofinare e risciacquare accuratamente. Per ottenere ottimi risultati estetici asciugare la superficie.

Per i filtri applicare tal quale e lasciare i filtri in ammollo in acqua calda per 30/40 min. quindi risciacquare accuratamente ed asciugare.

ACCIAIO INOX

TOTAL F è stato studiato esplicitamente per la rimozione di grassi carbonizzati ma è un ottimo grassatore forte. Può quindi essere utilizzato anche per pulizia di fondo delle superfici in acciaio inox. Versare poche gocce su una spugna umida ed applicare sulle superfici da pulire. Lasciare agire 30/40 sec. E risciacquare accuratamente. Per ottenere ottimi risultati estetici asciugare la superficie.



www.cantello.it



NOTE:

Per ottenere ottimi risultati estetici asciugare le superfici dopo il risciacquo.

Evitare inutili azioni meccaniche, dopo l'applicazione sulle superfici da pulire lasciare sempre agire il prodotto a lungo e quindi strofinare con fibre antigraffio e risciacquare accuratamente.

Il prodotto ha un caratteristico odore pungente.

Se la vaporizzazione con spruzzatore fosse fastidiosa verso soggetti sensibili consigliamo di:

- Utilizzare spruzzatori a schiuma (Cod. 293S)
- Applicare il prodotto versando direttamente sulle superfici e distribuire con una spugna.
- Versare il prodotto in un contenitore e distribuire con un pennello sulle superfici

NON UTILIZZARE SU SUPERFICI CALDE MA ASPETTARE SEMPRE CHE SIANO FREDE.

NON TRAVASARE IN CONTENITORI CON ETICHETTE DI ALTRI PRODOTTI.

NON UTILIZZARE SU METALLI DOLCI, LEGNO, AUTOVETTURE, SUPERFICI DELICATE SENSIBILI AGLI ALCALI FORTI.

VI RICORDIAMO INOLTRE:

NON MISCELARE CON ALTRI PRODOTTI DI NESSUN GENERE.

NON TRAVASARE IN CONTENITORI NON IDONEI (BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE, BIBITE, BOTTIGLIE DI VETRO, ECC) E PRIVI DI ETICHETTA ORIGINALE.

NON TRAVASARE IN CONTENITORI CON ETICHETTE DI ALTRI DETERGENTI.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Per visualizzare la SCHEDA di SICUREZZA, effettua il download selezionando l'apposita icona o inquadrando il QR Code col proprio dispositivo cellulare



CANTELLO s.r.l.
VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL 011/22 66 280 FAX 011/22 66 553
Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610760011 - REA TO-644532
CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V.
sito internet: www.cantello.it e-mail: cantello@cantello.it posta certificata: cantello@pec.it
INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.cantello.it

