

<b>SCHEDA INFORMATIVA</b> <b>INFORMATION SHEET</b>	<b>VELINE IMPREGNATE</b> <b>ANTISTATICHE "BRILLIANT"</b>	Rev. del 15.03.2021
		pag. 1 di 1



<b>DESCRIZIONE PRODOTTO</b>	<b>PRODUCT SPECIFICATION</b>
Panno cattura-polvere in TNT bianco	White Non woven Dusty Wipe

<b>CARATTERISTICHE PRODOTTO</b>		<b>PRODUCT FEATURES</b>	
<b>MATERIE PRIME</b>		<b>RAW MATERIALS</b>	<b>ALLESTIMENTO</b>
Polipropilene	Polypolypropylene	N.A.	Foglio
Soluzione Impregnante	Impregnating oil	N.A.	Sheet
---	---	--	Cm 60x17 Cm 60x20 Cm 60x22 Cm 60x25 Cm 60x30
<b>COLORE</b>	Bianco	White	<b>CONFEZIONE</b>
<b>COLOR</b>			100 pz x 10 cf 50 pz x 20 cf
<b>FINITURA</b>	---	---	<b>IMBALLO</b>
<b>FINISH</b>			Busta in PE
			PE bag


BOBINA - ROLL

FOGLIO - SHEET

PIEGHE DISPONIBILI - AVAILABLE FOLDINGS




piega piana  
plain fold



piega a Z  
Z - fold



piega a M  
M - fold



piega VMR  
VMR - fold

<b>DATI TECNICI</b>			<b>TECHNICAL DATA</b>	
<b>PROPRIETÀ</b>	<b>METODO</b>	<b>U.M.</b>	<b>VALORE</b>	
<b>PROPERTIES</b>	<b>TEST METHOD</b>	<b>M.U.</b>	<b>VALUE</b>	
Grammatura - Weight	WSP 130.1	g/m <sup>2</sup>	16±10%	
Spessore - Thickness	WSP 120.6	mm	0,26±0,09	
Densità - Density	----	--	N.A.	
			LONGITUDINALE (MD)	TRASVERSALE (CD)
Resistenza a trazione a secco - Dry tensile strenght	WSP 110.4	N/50 mm	45(>37)	16,5(>12)
Resistenza allo strappo - Tear strenght	----	---	N.A.	N.A.
Allungamento a rottura a secco - Dry elongation	WSP 110.4	%	70	N.A.
Allungamento a rottura a umido - Wet elongation	---	---	N.A.	N.A.
Velocità di assorbimento - Absorptive time	---	---	N.A.	
Capacità di assorbimento acqua - Water absorptive capacity	---	---	N.A.	
Capacità di assorbimento olio - Oil absorptive capacity	---	---	N.A.	
Linting - Linting	---	---	---	

N.A. = Non disponibile - not available

<b>AVVERTENZA</b>	<b>DISCLAIMER</b>
<p>I dati riportati nella presente scheda sono riferiti alla performance media di prodotto. Essi devono intendersi pertanto esemplificativi e non vincolanti per la Dema Service Srl, e sono inoltre soggetti a variazioni senza alcun obbligo di preavviso. Le tolleranze, se non indicate, si intendono del ± 15%.</p> <p>Data of present sheet are typical data only, they do not represent a specification and they don't binds Dema Service Srl. Furthermore the same data are subjects to variation without notice. If non specified, tolerance values are ± 15%</p>	