



www.cantello.it



SCHEDA
TECNICA



TOTAL AF

Detergente acido disincrostante

	TAF-01	Bottiglia 1 kg		TAF-01-C	5 Bottiglie 1 kg
	TAF-06	Fustino 6 kg		TAF-06	2 Fustini 6 kg

pH 1

ACIDO neutro basico

DESCRIZIONE - DETERGENTE ACIDO DISINCROSTANTE

Detergente acido tensioattivato per la rimozione di residui calcarei ostinati

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Prodotto liquido di colore rosa senza profumazione aggiunta.

ESEMPI DI UTILIZZO - DOSAGGI E DILUIZIONI

PAVIMENTI DOPO LA PRIMA POSA

Si utilizza per il lavaggio dei pavimenti resistenti agli acidi per la totale eliminazione di tracce di stucco e cemento dopo la posa.

Diluire dal 5 al 10% in acqua (0,5/1 lt. di prodotto in 10 lt. di acqua).

Applicare in abbondanza sul pavimento e lasciare agire a lungo. Strofinare con tampone abrasivo e con macchine lava pavimenti dotate di disco abrasivo verde.

Risciacqua accuratamente.

VERIFICARE PRIMA DI UTILIZZARE LA COMPATIBILITA' CON I MATERIALI IN UN ANGOLO NASCOSTO.

PAVIMENTI LAVAGGIO PERIODICO

TOTAL AF può essere utilizzato per il lavaggio periodico di pavimenti con presenza costante di acqua (piscine, esterni, cucine, peschiere, ecc.).

Diluire al 1/3% (10/30 gr. di prodotto per lt. di acqua). Quindi applicare e lasciare agire. Strofinare e risciacquare.

DISINCROSTAZIONE LAVASTOVIGLIE

Dopo avere scaricato la macchina dal liquido di lavaggio ricaricare l'acqua pulita in vasca. Aggiungere quindi 100/200 gr. di prodotto per listo di acqua ed iniziare un serie di lavaggi. Lasciare quindi in ammollo preferibilmente fino al giorni successivo. Ripetere un lavaggio e scaricare.

ACCIAIO INOX

Per la rimozione di tracce calcaree ostinate diluire 200 gr. di prodotto in un lt. di acqua. Applicare e lasciare agire a lungo. Quindi strofinare e risciacquare.

RUBINETTERIE

Utilizzare ESCLUSIVAMENTE diluito al 10% in acqua. Applicare e lasciare agire pochi minuti, quindi strofinare con fibra antigraffio e risciacquare con cura. IL PRODOTTO UTILIZZATO TAL QUALE E LASCIATO AGIRE A LUNGO POTREBBE INTACCARE IL MATERIALE.



www.cantello.it



NOTE:

La rimozione del calcare richiede sempre tempi lunghi.

Il prodotto deve avere il tempo di attaccare e sciogliere i residui e quindi inutile applicare il prodotto e strofinare immediatamente.

Per una maggiore efficacia applicare su superfici asciutte.

Non aumentare i dosaggi consigliati e non utilizzare tal quale (se non specificatamente indicato su questa scheda).

Su superfici dubbie provare prima in un angolo nascosto per verificare la tenuta dei materiali.

Il prodotto deve essere risciacquato.

Come sempre vi ricordiamo di:

NON MISCELARE CON ALTRI PRODOTTI E NON TRAVASARE IN CONTENITORI NON IDONEI (BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE, BIBITE, BOTTIGLIE DI VETRO, ECC) E PRIVI DI ETICHETTA ORIGINALE.

NON TRAVASARE IN CONTENITORI CON ETICHETTE DI ALTRI PRODOTTI.

NON UTILIZZARE SU METALLI DOLCI, LEGNO, AUTOVETTURE, SUPERFICI DELICATE SENSIBILI AGLI ACIDI FORTI.

NON USARE SU MARMI O PIETRE CALCAREE

PER UN MAGGIORE RISPARMIO E RIDURRE L'INQUINAMENTO NON AUMENTARE I DOSAGGI MA AUMENTARE I TEMPI DI CONTATTO PER PERMETTERE AL PRODOTTO DI AGIRE IN PROFONDITA'.

Per visualizzare la SCHEDA di SICUREZZA, effettua il download selezionando l'apposita icona o inquadrando il QR Code col proprio dispositivo cellulare



SCHEDA
SICUREZZA



CANTELLO s.r.l.
VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL 011/22 66 280 FAX 011/22 66 553
Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610760011 - REA TO-644532
CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V.
sito internet: www.cantello.it e-mail: cantello@cantello.it posta certificata: cantello@pec.it
INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.cantello.it

