



www.cantello.it



SCHEDA
TECNICA



TOTAL SG

Detergente sgrassante

| | | | | | |
|--|--------|----------------|--|----------|------------------|
| | TSG-01 | Bottiglia 1 kg | | TSG-01-C | 5 Bottiglie 1 kg |
| | TSG-05 | Fustino 5 kg | | TSG-05-C | 2 Fustini 5 kg |

pH 12

acido neutro **BASICO**

DESCRIZIONE - DETERGENTE ALCALINO SUPER SGRASSANTE PER SPORCHI DIFFICILI

Detergente super sgrassante multiuso per sporco molto difficile anche vecchio e ancorato. Agisce efficacemente su sporco di origine grassa (animale, vegetale o minerale). Utilizzabile su tutte le superfici lavabili non sensibili agli alcali forti.

Il prodotto non è profumato nel rispetto della normativa HACCP.

Se lasciato a lungo esposto alla luce il colore potrebbe variare senza intaccare le caratteristiche del prodotto.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Prodotto liquido di colore verde senza profumazione aggiunta.

ESEMPI DI UTILIZZO - DOSAGGI E DILUIZIONI

PAVIMENTI LAVAGGIO MANUALE - Da un minimo del 0,5% (pavimenti lucidi in marmo, graniglia, grès porcellanato, ceramiche, ecc..) ad un massimo del 10% (grès porcellanati molto sporchi, marmi, graniglie, pietre, cementi, ecc..) in acqua fredda o tiepida. Se si utilizza acqua calda il dosaggio può essere diminuito arieggiando però molto bene il locale.

PAVIMENTI LAVAGGIO MECCANICO

Lavaggio di fondo con monospazzola dal 5/10% in acqua fredda o temperatura ambiente.

Lavaggio di manutenzione con lavapavimenti automatica 3/5% in acqua fredda o temperatura ambiente.

PORTE INFISSI

Dal 3 al 5 % in acqua fredda o temperatura ambiente.

ACCIAIO INOX

Acciaio molto sporco diluito al 10% in acqua fredda o temperatura ambiente.

Per pulizia giornaliera diluire al 3/4%

Dopo l'applicazione lasciare agire per circa 30 sec. quindi strofinare e risciacquare accuratamente quindi asciugare la superficie con carta monouso o panni in microfibra ben puliti.

CAPPE IN ACCIAIO INOX

Diluito al 5/10% a seconda del grado di sporco da rimuovere. Dopo l'applicazione lasciare agire per circa 30 sec. quindi strofinare e risciacquare accuratamente. Quindi asciugare la superficie.

Per i filtri diluire al 10% e lasciare i filtri in ammollo per 30/40 min. quindi risciacquare accuratamente ed asciugare.

FORNI E PIASTRE

TOTAL SG non è stato studiato per la pulizia di grassi carbonizzati ma grazie alla elevata alcalinità può essere utilizzato anche per la pulizia di forni, friggitorie, piastre ecc. In questo caso il prodotto va utilizzato tal quale spruzzato sulle superfici fredde, lasciare agire a lungo quindi strofinare con fibre antigraffio e risciacquare accuratamente. FORNI E PIASTRE



www.cantello.it



PULIZIA PAVIMENTI IN PLASTICA E PVC

Diluito al 10% per rimuovere vecchi strati di sporco dai pavimenti in plastica.

Diluito allo 0,5% per la pulizia giornaliera.

DECAPPAGGIO ACCIAIO

Diluito al 10% in acqua fredda o temperatura ambiente. Risciacquare accuratamente.

RIMOZIONE RESIDUI DI COLLE DAI PAVIMENTI

Utilizzare diluito al 50%. Applicare e lasciare agire fino ad ammorbidimento quindi rimuovere la colla utilizzando un raschietto.

NON LASCIARE ASCIUGARE E MANTENERE LA SUPERFICIE BAGNATA per 30/60 min.

NOTE:

Per evitare inutili azioni meccaniche, dopo l'applicazione sulle superfici da pulire lasciare sempre agire per 30/40 secondi il prodotto, quindi strofinare e risciacquare se necessario.

Non aumentare i dosaggi consigliati e non utilizzare tal quale (se non specificatamente indicato su questa scheda).

Su superfici dubbie provare prima in un angolo nascosto per verificare la tenuta dei materiali.

Il prodotto deve essere risciacquato (salvo utilizzi con dosaggi molto bassi al di sotto dell'1%).

Come sempre vi ricordiamo di:

NON MISCELARE CON ALTRI PRODOTTI E NON TRAVASARE IN CONTENITORI NON IDONEI (BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE, BIBITE, BOTTIGLIE DI VETRO, ECC) E PRIVI DI ETICHETTA ORIGINALE.

NON TRAVASARE IN CONTENITORI CON ETICHETTE DI ALTRI PRODOTTI.

NON UTILIZZARE SU METALLI DOLCI, LEGNO, AUTOVETTURE, SUPERFICI DELICATE SENSIBILI AGLI ALCALI FORTI.

NOTA BENE: nel tempo è possibile una variazione di colore senza che ciò pregiudichi in alcun modo le caratteristiche del prodotto.

PER UN MAGGIORE RISPARMIO E RIDURRE L'INQUINAMENTO NON AUMENTARE I DOSAGGI MA AUMENTARE I TEMPI DI CONTATTO PER PERMETTERE AL PRODOTTO DI AGIRE IN PROFONDITA'

Per visualizzare la SCHEDA di SICUREZZA, effettua il download selezionando l'apposita icona o inquadrando il QR Code col proprio dispositivo cellulare



SCHEDA
SICUREZZA



CANTELLO s.r.l.
VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL 011/22 66 280 FAX 011/22 66 553
Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610760011 - REA TO-644532
CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V.
sito internet: www.cantello.it e-mail: cantello@cantello.it posta certificata: cantello@pec.it
INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.cantello.it

